



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Z 10/2 F/V8-25 LIGHT BLUE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие		
Материал	ПВХ	
Цвет	Синий	
Толщина	1,0 mm +/- 0,1 mm	
Структура поверхности, узор	Узор GL	
Твердость (ШорА)	75 Shore A	
НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие		
Материал	Полиэстер	
Цвет	натуральный	
Толщина	0,5 mm	
Структура поверхности, узор	-	
Жесткость	-	
Количество слоев	2	
Материал каркаса / толщина	-	
Тип утка	Жесткий	
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	10 N / mm	
Общая толщина	2,5 mm +/- 0,10 mm	
Удельный вес	2,7 Kg / m ²	
Минимальный диаметр вала	40 mm	
Рабочий температурный диапазон	-10 + 70 °C	
Разрывная нагрузка Н / мм	-	
Максимально производимая ширина	3000 mm	
Электростатические свойства	-	
Огнестойкий состав	-	
Соответствие FDA	Да	
Масло и жиростойкость	Хорошая	
Вид опорной поверхности Сплошной настил: Да Ролики: Нет Желобчатая опора: Нет	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	Варианты соединений Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А-36 / А-40
Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,30 По дереву: 0,28 По пластику: 0,25		
Применение:		

Фото ленты Z 10/2 F/V8-25 LIGHT BLUE

Верхнее покрытие	Нижнее покрытие
------------------	-----------------